

# BEKRON®

## Adhesivo para revestimientos

# BEKRON VINÍLICO

Adhesivo para revestimientos vinílicos. Dispersión acrílica libre de solventes, formulada para el pegado de revestimientos de PVC.

### VENTAJAS

- Libre de solventes.
- Fácil de aplicar.
- Alto agarre inicial.
- Buena adherencia final.
- Adecuado para pisos calefaccionados

### CAMPO DE APLICACIÓN

Dispersión adhesiva recomendada para el pegado de revestimientos de PVC, como palmetas vinílicas, rollos vinílicos, además de alfombras y cubrepisos con respaldo de latex y PVC, sobre superficies absorbentes.

### PREPARACIÓN DE SUSTRATO

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras y grietas. Las superficies de hormigón deben ser limpiadas con cepillo de acero y aspiradas. Si esto es insuficiente, la losa debe ser pulida o desgastada.

Las superficies absorbentes deben ser imprimadas con **Bmezcla Imprimador** y niveladas con **Bmezcla Nivelador** y **Autonivelante**.

### APLICACIÓN

1. Revolver el adhesivo y aplicarlo sobre la superficie con llana dentada de 2 mm. Cuando instale revestimientos con espesores mayores a 2 mm o con respaldo rugoso o de espuma, utilizar una llana de 3 mm de profundidad, esperar 15 a 20 minutos e instalar el revestimiento presionando manualmente o con rodillo lo suficiente para la eliminación de burbujas de aire.
2. Se recomienda que la temperatura ambiente sea sobre 15°C y humedad relativa menor al 75%.
3. Excesos de adhesivos limpiar inmediatamente con agua.
4. Limpiar las herramientas con agua.
5. Seguir las instrucciones de instalación del fabricante del revestimiento.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	: Beige
Aspecto	: Pasta
Consumo	: 350 - 450 gr/m <sup>2</sup>
Tiempo de espera	: 15 a 20 min (20°C)
Tiempo de trabajo	: 45 min (20°C)
Tiempo antes de colocar peso	: 24 hrs mínimo
Máxima resistencia	: 72 hrs aprox.
Resistencia a la temperatura una vez fraguado	: Hasta 70°C
Resistencia a la humedad	: Buena
Tiempo de almacenamiento	: 24 meses (23°C, 55% HR)
Temperatura de almacenamiento	: 10° a 30°C
Temperatura de transporte	: -20° a 50°C
Temperatura de aplicación	: 5° a 35°C
Presentaciones	: Balde 20 kg

## ALMACENAMIENTO

- Limpie las herramientas inmediatamente después de su uso con un solvente de limpieza o acetona.
- Guarde y matenga los envases bien cerrados y a temperatura ambiente. Evite temperaturas inferiores a 10°C y por encima de los 30°C.
- No eliminar el adhesivo por el alcantarillado.
- Se recomienda su uso sobre superficies horizontales.

## SEGURIDAD

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de **Bekron Vinílico** se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en [www.bekron.cl](http://www.bekron.cl) o llamando al infono **+56 2 2540 3000**

En caso de emergencias, llamar al centro de información toxicológica de la Pontificia Universidad Católica (CITUC).

- Emergencias químicas llamar al: +56 2 2247 3600.
- Intoxicaciones llamar al: +56 2 2635 3800.

Mantener fuera del alcance de los niños.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:**

**+562 2635 3800**

### Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.  
Senador Jaime Guzmán 220  
Quilicura, Santiago

**Asistencia Técnica:**  
**Fono: 56 2 2540 3000**  
**Email: [infono@bekron.cl](mailto:infono@bekron.cl)**

[www.bekron.cl](http://www.bekron.cl)

**Calidad para Profesionales**